



**ECOELECTRIC**  
eficiencia e innovación

# CÍCLOPE

LUMINARIA LED FAROL



¡DISEÑO ÚNICO Y  
GRAN DURABILIDAD!  
Potencias entre 30w-80w




  
**100.000h**  
VIDA ÚTIL

**IP66**

**IM79**

**IK09**

**TM21**



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### ¡ALTA EFICIENCIA!

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| POTENCIA                 | 30 - 80W                    |
| EFICIENCIA               | 160 lm/W                    |
| FLUJO LUMINOSO TOTAL     | 4800K - 12800 K             |
| TEMPERATURA DE COLOR     | 3200K-4200K-5000K           |
| MATERIAL CARCASA         | ALUMINIO INYECTADO          |
| CHIP                     | CREE - PHILLIPS             |
| DRIVER                   | 100 - 277 VAC               |
| DPS                      | 10KB/10KA                   |
| FACTOR DE POTENCIA       | FP >93                      |
| VIDA ÚTIL (H)            | 100.000 HORAS               |
| CRI                      | >80                         |
| TELE GESTIONABLE         | 0-10V                       |
| PROTECCIÓN IP            | IP66                        |
| PROTECCIÓN IK            | IK0.9                       |
| VIDRIO PROTECTOR         | TEMPLADO 4mm                |
| TEMPERATURA DE OPERACIÓN | (-40°C -85°C)               |
| BASE FOTOCELDA           | OPCIONAL (7 PINES -5 PINES) |
| FRECUENCIA               | 50-60 Hz                    |
| BRAZO                    |                             |
| GARANTÍA                 | 10 AÑOS *                   |
| *Según políticas         |                             |



#### ¡AVISO IMPORTANTE!

Seguir las instrucciones de instalación según **RETILAP** para asegurar el correcto funcionamiento del producto.

Fotometrías disponibles según requerimientos del cliente